



## Technische Daten Ledvance LED Linear Pendelleuchte IndiviLED 48W 5700lm - 840 | 150x12cm - Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 240879                        |
| EAN                                     | 4058075521926                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellernamen                         | LN INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |
| Product Serie                           | Linear                        |

### Technische Informationen

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Technologie              | LED Integriert     |
| Drahtlose Verbindung     | Zigbee             |
| Lighting Control         | Zigbee             |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58               |
| Watt                     | 48                 |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240            |
| Dimmbar                  | Mit ZigBee dimmbar |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß       |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß      |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89              |
| Helle Farbe              | Weiß               |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe              |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5700                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 119                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Betriebstemperatur                        | -25°C bis +50°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 150x12cm |
| Länge (mm)            | 1488     |
| Breite (mm)           | 120      |
| Höhe (mm)             | 40       |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**