



Caractéristiques Ledvance LED Linéaire IndiviLED 48W 5700lm - 840 | 150x12cm - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 234163 |
| EAN | 4058075109827 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LN INDV D 1500 50W/4000K EM |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | Linear |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 48 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 5700 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 119 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK06 |
| Connexion du Luminaire | Screw terminal, 2-pole |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | +5 to +35 |
| Eclairage de Secours | Eclairage de secours inclus |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
| Longueur (mm) | 1488 |
| Largeur (mm) | 120 |
| Hauteur (mm) | 40 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

| | |
|---|--|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|  Prix bas garantis |  Jusqu'à 7 ans de garantie |
|  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable |

